Software Elektronik

ITgroup

Stoßfänger Prüftechnik | Midi-PDC

Produktbeschreibung

Bei unserem Midi-PDC handelt es sich um ein Prüfgerät in modularer Bauweise, sodass neben der verschiedenen Generationen und Herstellern von Ultraschallsensoren, auch andere elektronische Bauteile geprüft werden können. Das Gerät kann als Stand-Alone oder voll integrierte Prüftechnik inklusive Anbindung an ein übergeordnetes System eingesetzt werden.

Einsatzgebiete

Forschung & Entwicklung, Qualitätskontrolle, In- und End-of-Line Prüfung im Bereich Produktion/Fertigung

www.itgroup-europe.com

ITronic GmbH
Rathausgasse 20
D-71729 Erdmannhausen
T +49 (0)71 44-8711-00
sales@itgroup-europe.com

ITronic Kft.
Vasút u. 16A
H-8440 Herend
T +36-88-591-020
info@hu.itronic.biz

Software Elektronik

ITgroup

Stoßfänger Prüftechnik | Midi-PDC

Technische Daten

Prüfvorrichtung/Gerät

- 19“ Gehäuse in unterschiedlichen Höheneinheiten (ganz nach Anwendungszweck)
  - integrierte modular aufgebaute Mess-, Prüf- und Versorgungstechnik
  - unterschiedliche Schnittstellen zur Prüflingskommunikation und Kommunikation an ein übergeordnetes System möglich
- - Panel-PC inklusive Touchmonitor (optional)

Software

- TST-WIN Prüfsysten
  - Alle Einstellungen und Abläufe menügeführt und frei programmierbar
  - Umfangreiche Möglichkeiten zur Steuerung des Ablaufs und der Messungen
  - Visualisierung der Prüfergebnisse durch eine Messwerttabelle und zusätzliche grafische Anzeige
- Modul Fernwartung ermöglicht den Fernzugriff von ITronic Servicemitarbeitern
- Modul MES ermöglicht die variantenabhängige Prüfung durch ein übergeordnetes System
- Modul ITDB inkl. viTronic ermöglicht die Auswertung und statistische Verarbeitung von Messdaten

Prüfumfang

- Elektronische Prüfung (ganz nach Anwendungszweck):
  - Ultraschall Einparkhilfesensoren optional mit Abstandsmessung
- Mögliche optionale Prüfungen:
  - Radarsensoren
  - Kameras
  - HFA-Sensoren
  - Fußgängerschutzsensoren, -schlauch (FGS/P-SAT)
  - Beschleunigungssensoren (G-SAT)
  - Garagentoröffner (UGDO)
  - Temperatursensor
  - u.v.m.

Eingabe-/Visualisierungsgeräte

- 12“ Touchscreen, built-in (optional)
- Tastatur
- Monitor
- Barcodescanner (manuell)
- Bedienbox
- Labeldrucker
- Laserdrucker

Abmessungen/Transport

- ca. 486x320x540 (BxHxT in mm)
- Gewicht ca. 25 kg

Zeit je Prüfung/Taktzeit

- Individuell, abhängig vom Prüfumfang

Beispielhafter Anlagentyp

- Midi-PDC

ITronic GmbH
Rathausgasse 20
D-71729 Erdmannhausen
T +49 (0)71 44-8711-00
sales@itgroup-europe.com

ITronic Kft.
Vasút u. 16A
H-8440 Herend
T +36-88-591-020
info@hu.itronic.biz