



DS03, 3 tengelyes vezérlő élettartam tesztekhez

Termék leírása

Az univerzális vezérlő egy mechanikus egységgel együtt alkalmas élettartam tesztek elvégzésére. A mechanika akár 5 kapcsoló vizsgálatára is alkalmas. A tesztberendezések széles köre működtethető az univerzális vezérlővel - akár 3 mozgatható tengellyel és helyzetérzékeléssel – csatolófelületen keresztül.

Felhasználási területek

Kutatás és fejlesztés, élettartam tesztelés és minőségbiztosítás a termelés/gyártás területén.



DS03, 3 tengelyes vezérlő élettartam tesztekhez

Műszaki adatok

Tesztpad /Tesztberendezés	
<ul style="list-style-type: none"> Alap mechanika tesztdarab tartókkal akár öt tesztdarabhoz Könnyen cserélhető tesztdarab tartók, a különböző tesztdarab típusokhoz Tesztdarab hajtás forgattyús rudazat vagy fogasléc segítségével Mérő és tesztelő elektronika 19 colos rack-be építhető 3HE magas házban 	
Szoftver	
<ul style="list-style-type: none"> Menüvezérelt programozás Ciklusonként 100 tesztlépés programozható Az X,Y és Z tengelyek helyzete paraméterezzhető 	
Tesztelhető jellemzők	
<ul style="list-style-type: none"> Megadható a végrehajtandó ciklusszám <ul style="list-style-type: none"> - Akár 100 lépés ciklusonként - Késleltetési idő 0 – 99,9 másodperc lépésenként Változtatható ciklus (pl. egy adott lépés csak minden 25. alkalommal kerül végrehajtásra) 	
Beviteli- /Megjelenítő eszközök	Méretek /Szállítás
<ul style="list-style-type: none"> 8 gombos fóliabillyentyűzet 1 db LCD kijelző 	<ul style="list-style-type: none"> Mérő és teszt elektronika 490x135x370 mm (SZxMxM) Tömeg: kb. 6 kg
Teszt időtartama / Ciklusidő	Példaberendezés típusa
<ul style="list-style-type: none"> A végzett feladattól függően változik 	<ul style="list-style-type: none"> 015 0020