



## Lökhárító teszt berendezés – „MidiAdvanced” alap kiépítésben

### Termék leírása

A teszttasztal teljesen összeszerelt gépjármű lökhárítók tesztelésére alkalmas.

A lökhárítót manuálisan helyezik az állványra és kontaktadapter segítségével csatlakoztatják a tesztberendezéshez.

### Felhasználási területek

Minőségbiztosítás és gyártósori végtesztelés a termelés/gyártás területén.



## Lökhárító teszt berendezés – „MidiAdvanced” alap kiépítésben

### Műszaki adatok

#### Tesztpad /Tesztberendezés

- Tesztpad
  - Kiterjeszhető teszttasztal alumínium profil vázzal
  - Lökhárító rögzítése a megfelelő pozícióban
- Mérő- és teszt elektronika „MidiAdvanced” teszt rack-ben. (a berendezés alsó részébe építve)

#### Szoftver

- TST-WIN tesztrendszer
  - Az összes beállítás és munkafolyamat menüvezérelt, szabadon programozható
  - Széleskörű lehetőségek a tesztsorrend és a mérések vezérléséhez
  - A teszteredmények megjelenítése a mért értékek táblázata és más grafikus felületek segítségével
- A „távoli karbantartás” modul lehetővé teszi az ITronic szervizes szakember távoli hozzáférést
- A „MES” modul magasszintű rendszeren keresztül teszi lehetővé a változat-függő tesztelést
- A viTronic-ot magában foglaló „ITDB” modul lehetővé teszi a mért adatok kiértékelését és statisztikai feldolgozását

#### Tesztelhető jellemzők

- Ultrahangos érzékelők, elektronikus tesztelés (a gyártó előírásainak megfelelően):
  - Lecsengési idő
  - Energiafogyasztás
  - Akadály teszt
- Radar szenzorok
  - Kommunikáció kiolvasás Hardver/Szoftver állapot/sorozatszám, busz rendszerek: CAN, CAN-FD, FlexRay
- Gyalogosvédelmi szenzor
  - P-SAT, G-Sat, Hardver/Szoftver-állapot/szériaszám kiolvasása, buszrendszerek: PS15
- HFA és Kessy szenzorok
  - Önteszt, Szoftver/Hardver-állapot/szériaszám kiolvasása, buszrendszerek: LIN
- Előre néző kamera, Hátra néző kamera, TVC, NVC kamerák
  - Funkciók, élőkép, képfeldolgozás, buszrendszerek: LVDS, analóg
- Kábelkészlet teszt

#### Beviteli- /Megjelenítő eszközök

- Monitor
- Billentyűzet
- Kézi szkennel
- Kapcsolódoboz
- Címkenyomtató

#### Méret /Szállítás

- kb. 2350x2260x1210 mm (SZxMxM)  
Tömeg: kb. 250 kg

#### Teszt időtartama / Ciklusidő

- 30s

#### Példaberendezés típusa

- 105 3313